## **LAMPTUB 60**

## L61SS112LOOC927D4


## LTUB60 SU SF 1120 1700 VWW COMF DALI BS



# Descripción:

Luminaria de superficie para suspender modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1120mm, con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 2700K con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado en la caja del florón. Con un grado de protección IP40, IK07. Clase de aislamiento I/ II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

Acabado: Paleta BE SOCIAL - 4 TEXTURIZADO



Instalación: Suspendido

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida: 884 lm K: 2700 Plum: 12,9W IRC: 90 Eficacia: 68,5 lm/w R9: 57 UGR: <19 MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER LED Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) Equipo: Regulable DALI

Pled: 10.6W

#### Tolerancia del flujo de salida +/- 10%









### **Opciones Personalizables:**






















# **LAMPTUB 60**










# **DATOS FOTOMÉTRICOS:**


L61SS112LOOC927N4  $\eta$  = 100% Imax = 665 cd/klm UTE: 1,00C


CIE: 66 90 99 100 100

















# **LAMPTUB 60**



ACCESORIOS:

Montaje



Cód. producto:

L6SUECB



LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:

L6SUECW

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:

L6SUECW3

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:

L6SUECW4

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.