


L61ST084LOIP940DB



LTUB60 SUT 840 2400 NW D/I COMF DALI BK

**Descripción:**


Luminaria para instalar en carril suspendida modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 840mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

**Acabado:** Negro mate RAL 9011**Dimensiones:** 847 x 67 x 80 mm**Peso:** 2.110 g**Instalación:** Carril trifásico**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.371 lm                 | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 20W                      | <b>IRC:</b>          | 90               |
| <b>Eficacia:</b>          | 68,5 lm/w                | <b>R9:</b>           | 70               |
| <b>UGR:</b>               | <16                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | MID POWER LED            | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |
| <b>Pled:</b>              | 17W                      |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:  
L6SUECB

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:  
L6SUECW

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:  
L6SUECW3

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:  
L6SUECW4

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.