

L61ST084LOOC927N4

- LTUB60 SUT 840 1300 VWW COMF BS

**Description:**

Luminaire à installer sur un rail suspendue, modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 840mm, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 2700K et IRC90. Driver ON/OFF intégré. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.

**Finition:** Palette BE SOCIAL - 4 TEXTURÉ**Dimensions:** 847 x 67 x 80 mm**Poids:** 2.110 g**Installation:** Rail triphasé**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	663 lm	<b>°K :</b>	2700
<b>Plum:</b>	10W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	66,3 lm/w	<b>R9 :</b>	57
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	8.5W		






*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

L61ST084LOOC927N4

LTUB60 SUT 840 1300 VWW COMF BS

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

L61ST084LOOC927N4  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 665 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00C  
 CIE: 66 90 99 100 100

ACCESSOIRES :

Montage



**Code produit:**

L6SUECB

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



**Code produit:**

L6SUECW

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



**Code produit:**

L6SUECW3

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



**Code produit:**

L6SUECW4

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.