RAIL SUSPENDU LAMPTUB 60



L61ST084LOOP927DW




LTUB60 SUT 840 1300 VWW OPAL DALI WH

Description:

Luminaire à installer sur un rail suspendue, modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 840mm, avec un diffuseur en polycarbonate opal. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 2700K et IRC90. Driver DALI intégré. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 847 x 67 x 80 mm Poids: 2.110 g



Installation: Rail triphasé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 717 lm °K: 2700 Plum: 10W IRC: 90 Efficacité: 71,7 lm/w R9: 57 Type: MID POWER LED MacAdam: 3

Durée de vie LED: 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) Alimentation: 220-240V 50/60Hz Puissance: 8.5W Équipement: Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%























OPTIONS PERSONNALISABLES:









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE













RAIL SUSPENDU LAMPTUB 60





L61ST084LOOP927DW


LTUB60 SUT 840 1300 VWW OPAL DALI WH


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:


L61ST084LOOP927NW η = 100% Imax = 390 cd/kIm Imax = 390 cd/kIm Imax = 1,00E + 0,00T Imax CIE: 50 81 97 100 100

















RAIL SUSPENDU LAMPTUB 60



ACCESSOIRES:

Montage



Code produit:

L6SUECB



LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

L6SUECW



LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Code produit:

L6SUECW3

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Code produit:

L6SUECW4

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.