LAMPTUB 60

L61ST084MOTE930DW




LTUB60 SUT 840 2200 9WW TECH DA WH

Descripción:

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo LAMPTUB 60 TECH de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, de sección circular de 60mm y longitud 840 mm, con reflector ULTRA COMFORT negro mate y óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K y CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp.

Acabado: Blanco mate RAL 9010 Dimensiones: 840 x 67 x 80 mm



Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.260 lm K: 3000 Plum: 13,7W IRC: 90 Eficacia: 92 lm/w 61 R9: UGR: <16 MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER LED Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) Equipo: Regulable DALI

Pled: 11W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%







































Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE













LAMPTUB 60










DATOS FOTOMÉTRICOS:


L61ST084MOTE930DW η = 100% Imax = 1305 cd/kImUTE:


CIE: 98 100 100 100 100




















LAMPTUB 60



ACCESORIOS:

Montaje



Cód. producto:

L6SUECB



LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:

L6SUECW



LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:

L6SUECW3

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:

L6SUECW4

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.