### **LAMPTUB 60**


### L61ST112MOIP940NB



### LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I COMF BK

### Descripción:

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1120mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K con CRI90. Equipo electrónico ON/OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.



Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 1.127 x 67 x 80 mm Peso: 2.730 g

Instalación: Carril trifasico

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida: 2.880 lm K: 4000 Plum: 34,6W IRC: 90 Eficacia: 83,2 lm/w 70 R9: UGR: <19 MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER LED Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrónico

Pled: 30.1W

# Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



































# **Opciones Personalizables:**









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE














# **LAMPTUB 60**











# **DATOS FOTOMÉTRICOS:**


L61ST112MOIP940NB  $\eta = 100\%$ lmax = 453 cd/klmUTE: 0,69C + 0,32T CIE: 66 90 99 68 100

















# **LAMPTUB 60**



# ACCESORIOS:

# Montaje



Cód. producto:

L6SUECB



LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:

L6SUECW



LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:

L6SUECW3

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:

L6SUECW4

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.