RAIL SUSPENDU LAMPTUB 60

DONNÉES TECHNIQUES EN RÉVISION



L61ST168LOIP927DB



LTUB60 SUT 1680 4800 VWW D/I COMF DA BK

Description:

Luminaire à installer sur un rail suspendue, modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1680mm. Modèle de lumière directe-indirecte avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<16. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 2700K et IRC90. Driver DALI intégré. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.

Finition: Noir mat RAL 9011

Dimensions: 1.687 x 67 x 80 mm **Poids:** 3.980 g

Installation: Rail triphasé



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 2.646 lm °K: 2700 Plum: 33,9W IRC: 90 Efficacité: 78,1 lm/w R9: 57 UGR: <16 MacAdam: 3

Type:MID POWER LEDAlimentation:220-240V 50/60HzDurée de vie LED:72.000 L80 B10 (Ta=25°C)Équipement:Réglable DALI

Puissance: 29.8W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%







OPTIONS PERSONNALISABLES:





















Pág. 1/3

RAIL SUSPENDU LAMPTUB 60


DONNÉES TECHNIQUES EN RÉVISION


L61ST168LOIP927DB


LTUB60 SUT 1680 4800 VWW D/I COMF DA BK





DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:




















RAIL SUSPENDU LAMPTUB 60



DONNÉES TECHNIQUES EN RÉVISION

ACCESSOIRES:

Montage



Code produit:

L6SUECB



LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

L6SUECW

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Code produit:

L6SUECW3

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Code produit:

L6SUECW4

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.