
RAIL SUSPENDU LAMPTUB 60



L61ST168LOIP930D3





Description:

Luminaire à installer sur un rail suspendue, modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1680mm. Modèle de lumière directeindirecte avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<16. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et IRC90. Driver DALI intégré. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.



Finition: Palette WELLBEING - 3 TEXTURÉ

Dimensions: 1.687 x 67 x 80 mm Poids: 3.980 g

Installation: Rail triphasé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 2.784 lm °K: 3000 Plum: 33,9W IRC: 90 Efficacité: 82,1 lm/w 64 R9: UGR: <16 MacAdam: 3

Type: MID POWER LED Alimentation: 220-240V 50/60Hz Durée de vie LED: 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) Équipement: Réglable DALI

Puissance: 29.8W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



























OPTIONS PERSONNALISABLES:









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE












RAIL SUSPENDU LAMPTUB 60





L61ST168LOIP930D3


LTUB60 SUT 1680 4900 WW D/I COMF DALI WE


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:




















RAIL SUSPENDU LAMPTUB 60



ACCESSOIRES:

Montage



Code produit:

L6SUECB



LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

L6SUECW



LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Code produit:

L6SUECW3

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Code produit:

L6SUECW4

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.