

## L61ST168LOOP927DW



## - LTUB60 SUT 1680 2500 VWW OPAL DALI WH

**Descripción:**

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1680mm, con difusor de policarbonato opal . Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 2700K con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 1.687 x 67 x 80 mm**Peso:** 3.980 g**Instalación:** Carril trifasico**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.433 lm	<b>K:</b>	2700
<b>Plum:</b>	16,9W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	84,8 lm/w	<b>R9:</b>	57
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Horas de vida led:</b>	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Pled:</b>	14.9W	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

L61ST168LOOP927NW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 390 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00E + 0,00T  
 CIE: 50 81 97 100 100



ACCESORIOS :

Montaje



**Cód. producto:**

L6SUECB

**Descripción:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



**Cód. producto:**

L6SUECW

**Descripción:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



**Cód. producto:**

L6SUECW3

**Descripción:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



**Cód. producto:**

L6SUECW4

**Descripción:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.