


L61ST168MOIO940DB




LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I OPAL DALI BK

Descripción:

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1680mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

Acabado: Negro mate RAL 9011**Dimensiones:** 1.680 x 67 x 80 mm**Peso:** 3.980 g**Instalación:** Carril trifasico**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 4.623 lm**K:** 4000**Plum:** 50,8W**IRC:** 90**Eficacia:** 91 lm/w**R9:** 70**Fuente de Luz:** MID POWER LED**MacAdam:** 3**Horas de vida led:** 72.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Pled:** 45.2W**Equipo:** Regulable DALI**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

L6SUECB

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.




Cód. producto:

L6SUECW

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.




Cód. producto:

L6SUECW3

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:

L6SUECW4

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.