RAIL SUSPENDU LAMPTUB 60




L61ST168MOIO940DB



LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I OPAL DALI BK

Description:

Luminaire à installer sur un rail suspendue, modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1680mm. Modèle de lumière directeindirecte avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et IRC90. Driver DALI intégré. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.



Finition: Noir mat RAL 9011

Dimensions: 1.680 x 67 x 80 mm Poids: 3.980 g

Installation: Rail triphasé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 4.623 lm °K: 4000 Plum: 50,8W IRC: 90 Efficacité: 91 lm/w 70 R9: Type: MID POWER LED MacAdam: 3

Durée de vie LED: 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) Alimentation: 220-240V 50/60Hz Puissance: 45.2W Équipement: Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

























OPTIONS PERSONNALISABLES:











Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE













RAIL SUSPENDU LAMPTUB 60





L61ST168MOIO940DB


LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I OPAL DALI BK


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:


L61ST168MOIO940NB η = 100% Imax = 269 cd/kIm UTE: 0,69E + 0,31T CIE: 50 81 97 69 100

















RAIL SUSPENDU LAMPTUB 60



ACCESSOIRES:

Montage



Code produit:

L6SUECB



LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

L6SUECW

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Code produit:

L6SUECW3

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Code produit:

L6SUECW4

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.