
LAMPTUB 60

L61TK112LOOC927N3

LTUB60 TRACK 220 1120 1700 VWW COMF WE




Descripción:

Luminaria para instalar en carril adosada modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1120mm, con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 2700K con CRI90. Equipo electrónico ON/OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial

Acabado: Paleta WELLBEING - 3 TEXTURIZADO

Dimensiones: 1.127 x 67 x 112 mm Peso: 2.580 g



Instalación: Carril trifasico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 884 lm K: 2700 Plum: 12,5W IRC: 90 Eficacia: 70,7 lm/w R9: 57 UGR: <19 MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER LED Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrónico

Pled: 10.6W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%











Opciones Personalizables:






















LAMPTUB 60











DATOS FOTOMÉTRICOS:


L61TK112LOOC927N3 η = 100% Imax = 665 cd/klm UTE: 1,00C




















LAMPTUB 60



ACCESORIOS:

Montaje



Cód. producto:

L6SUECB



LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:

L6SUECW

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:

L6SUECW3

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:

L6SUECW4

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.