LAMPTUB 60

L61TK112LOOC940NB




LTUB60 TRACK 220 1120 1800 NW COMF BK

Descripción:

Luminaria para instalar en carril adosada modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1120mm, con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K con CRI90. Equipo electrónico ON/OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 1.127 x 67 x 112 mm Peso: 2.580 g



Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 961 lm K: 4000 Plum: 12,5W IRC: 90 Eficacia: 76,8 lm/w 70 R9: UGR: <19 MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER LED Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrónico

Pled: 10.6W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



















Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE














LAMPTUB 60










DATOS FOTOMÉTRICOS:


L61TK112LOOC940NB $_{\eta}$ = 100% $_{\text{Imax}}$ = 665 cd/klm UTE: 1,00C


CIE: 66 90 99 100 100




















LAMPTUB 60



ACCESORIOS:

Montaje



Cód. producto:

L6SUECB



LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:

L6SUECW



LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:

L6SUECW3

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:

L6SUECW4

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.