


LS111010WF30NB



LUP SUR Ø110 1300 WW WFL BK.

Descripción:

Downlight para adosar a superficie. Modelo LUP SUR Ø110 1300 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, pintado en color negro. Modelo para LED COB. Con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con óptica Wide Flood. Reflector de aluminio de alta pureza. Con un grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. BUG Rate: B1 U0 G0, ULOR: 0%.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 1.230 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.008 lm	K:	3000
Plum:	9,7W	IRC:	80
Eficacia:	103,9 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	100-277V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	8W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

LS111010WF30NB

LUP SUR Ø110 1300 WW WFL BK.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

LS111010WF30NB

 $\eta = 100\%$ $I_{\max} = 1326 \text{ cd/klm}$

UTE:

CIE: 98 100 100 100 100

