


LS116240FL40NB



LUP SUR Ø162 4000 NW FL BK.

Descripción:

Downlight para adosar a superficie. Modelo LUP SUR Ø162 4000 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, pintado en color negro. Modelo para LED COB. Con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con óptica Flood. Reflector de aluminio de alta pureza. Con un grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80B10. BUG Rate: B3 U0 G0, ULOR 0%.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 2.530 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.850 lm	K:	4000
Plum:	33,9W	IRC:	80
Eficacia:	84 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	30W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

