


LW170DI10SP40NB



LUP WALL Ø70 DIR/INDIR 1300 NW SP BK.

Description:

Appliquer pour attacher au mur. Modèle LUP WALL Ø70 DIR/INDIR 1300 NW SP BK. de la marque LAMP. Corps fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, peint en noir. Modèle pour LED COB. Avec température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Avec optique Spot direct-indirect. Avec un degré de protection IP65, IK06. Classe d'isolation I. Durée de la vie: 50.000 L80 B10

Finition: Noir texturé RAL 9011



Poids: 1.430 g

Installation: Applique
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	892 lm	°K :	4000
Plum:	12,4W	IRC :	80
Efficacité:	71,9 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	11W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%
**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

LW170DI10SP40NB η = 100% I_{max} = 10116 cd/klm UTE: 0,50T CIE: 106 100 100 50 100 		alpha = 9,9° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,17</td><td>9323</td><td>6256</td></tr><tr><td>2</td><td>0,35</td><td>2331</td><td>1564</td></tr><tr><td>3</td><td>0,52</td><td>1036</td><td>695</td></tr><tr><td>4</td><td>0,69</td><td>583</td><td>391</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,17	9323	6256	2	0,35	2331	1564	3	0,52	1036	695	4	0,69	583	391
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,17	9323	6256																				
2	0,35	2331	1564																				
3	0,52	1036	695																				
4	0,69	583	391																				