


MA2SU08SP830NB



MAUI G2 SUS 800 WW SP BK.

Descripción:

Downlight para suspender basculante modelo MAUI G2 SUS 800 de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado en el florón. Grupo óptico cromado formado por reflectores no enrasados para un alto confort visual UGR<10. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: blanco, grafito y amarillo texturizado y cromo.

Acabado: Grafito texturizado RAL 7021

Peso: 640 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	597 lm	K:	3000
Plum:	8,2W	IRC:	80
Eficacia:	72,8 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<10	Alimentación:	110-277V 50/60Hz
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	7.1W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

