#### Ficha técnica de producto

#### **MAUI**




## MA2SU15SP830NB



#### MAUI G2 SUS 1500 WW SP BK.

#### Descripción:

Downlight para suspender basculante modelo MAUI G2 SUS 1500 de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado en el florón. Grupo óptico cromado formado por reflectores no enrasados para un alto confort visual. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: blanco, grafito y amarillo texturizado y cromo.



Acabado: Grafito texturizado RAL 7021

**Peso:** 640 g

Instalación: Suspendido

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

 Flujo de salida:
 1.243 lm
 K:
 3000

 Plum:
 15,2W
 IRC:
 80

 Eficacia:
 81,8 lm/w
 MacAdam:
 3

**UGR**: <19

Fuente de Luz: HIGH POWER LED Equipo: Electrónico

Horas de vida led: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)

**Pled:** 14.1W

#### Tolerancia del flujo de salida +/- 10%













IP

20





Alimentación:



110-277V 50/60Hz





# Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE









# Worktitude for light

## **DATOS FOTOMÉTRICOS:**

