Fiche technique du produit

MAUI SUSPENDU




MA2SU15SP830NW



MAUI G2 SUS 1500 WW SP WH.

Description:

Downlight suspendu basculant modèle MAUI G2 SUS 1500 de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 3000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé dans la patère. Ensemble optique chromé composé de réflecteurs non rasantes pour un grand confort visuel. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Finitions disponibles : blanc, graphite et jaune texturé et chrome.



Finition: Blanc texturisé RAL 9010

Poids: 640 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.243 lm °K: 3000 Plum: 15,2W IRC: 80 Efficacité: 81,8 lm/w 3 MacAdam:

UGR: <19

Type: HIGH POWER LED Équipement: Électronique

Durée de vie LED: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Puissance: 14.1W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

















Alimentation:



110-277V 50/60Hz





OPTIONS PERSONNALISABLES:









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE





MAUI SUSPENDU



MAUI G2 SUS 1500 WW SP WH.



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:

MA2SU15SP830NW η = 100% Imax = 3811 cd/klm UTE: CIE: 101 100 100 100 100

