Ficha técnica de producto

MINI KOMBIC




MK2SQ25830DBRW



MINI KOMBIC G2 SQ 2700 WW DALI BR/WH.

Descripción:



Acabado: Blanco brillo RAL 9010

630 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.455 lm K: 3000 Plum: 19,1W IRC: 80 Eficacia: 76,2 lm/w MacAdam: 3

Fuente de Luz: COB PHILIPS Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 50.000 L80 B10 Equipo: Regulable DALI

Pled: 17W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%




























MINI KOMBIC









DATOS FOTOMÉTRICOS:







_				
	H (m)	D (m)	Emax	Emed
	1	1,83	858	395
	2	3,67	215	99
	3	5,50	95	44
	4	7,33	54	25

Ficha técnica de producto

MINI KOMBIC



ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto: MKDISQ170B

Descripción:

MINI KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto: MKDISQ170W

Descripción:

MINI KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.



Cód. producto:

Descripción:

MKFRSQ170B MINI KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.



Cód. producto:

Descripción:

MKFRSQ170W MINI KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.