


MUN LIGHT

ML1480SU40830NW



MUN LIGHT SUS Ø480 4000 WW WH.

Description:

Downlight suspendu MUN LIGHT SUS Ø480, de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium extrudé peint couleur blanc texturé et diffuseur en polycarbonate opal. Modèles pour LED MID-POWER température de couleur 3000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions disponibles : Blanc et graphite texturé.

Finition: Blanc mat texturé RAL 9016

Poids: 4.716 g

Installation: Suspendu



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	4.576 lm	°K :	3000
Plum:	61,9W	IRC :	80
Efficacité:	73,9 lm/w	MacAdam:	<3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	59W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

<p>10541060 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 344 \text{ cd/klm}$ UTE: 1,00E + 0,00T CIE: 47 79 96 100 100</p> 		<p>$\alpha = 114,4^\circ$</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>H (m)</th> <th>D (m)</th> <th>E_{max}</th> <th>E_{med}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3,10</td> <td>1573</td> <td>453</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>6,21</td> <td>393</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>9,31</td> <td>175</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>12,41</td> <td>98</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	3,10	1573	453	2	6,21	393	113	3	9,31	175	50	4	12,41	98	28
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	3,10	1573	453																				
2	6,21	393	113																				
3	9,31	175	50																				
4	12,41	98	28																				