


ML1780SF65830NB



MUN LIGHT SUR Ø780 6700 WW GRH.

Descripción:

Downlight para adosar redondo modelo MUN LIGHT SUR Ø780 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED LOW-POWER con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y grafito texturizado.




Acabado: Grafito mate texturizado RAL 7021**Peso:** 9.526 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	6.602 lm	K:	3000
Plum:	63,6W	IRC:	80
Eficacia:	103,8 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	LOW POWER OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	60W		

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10541002
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 350 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00E + 0,00T
 CIE: 47 79 97 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	3,02	2310	685
2	6,05	578	171
3	9,07	257	76
4	12,09	144	43