


ML2SF35MOPR940DB



MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM 9NW DA BK

Descripción:

Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado en una tasa de 95%, con difusor PRISMÁTICO de policarbonato para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K y CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y negro.

Acabado: Grafito mate texturizado RAL 7021


Peso: 1.600 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.223 lm	K:	4000
Plum:	18,5W	IRC:	90
Eficacia:	120,2 lm/w	R9:	55
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI2
Pled:	16,6W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%




Opciones Personalizables:



ML2SF35MOPR940DB

MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM 9NW DA BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

ML2SUEMS1500DB

ML2SUEMS3000DB

Descripción:

MUN LIGHT G2 ACC SUSP ELMEC 1500MM D B

MUN LIGHT G2 ACC SUSP ELMEC 3000MM D B