# Fiche technique du produit

# **MUN LIGHT**



# ML2SF35MOPR940DW



# MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM 9NW DA WH

# Description:

Luminaire à suspendu ou adosser modèle MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM de la marque LAMP.Fabricada en extrusión de aluminio reciclado en una tasa Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 95%, avec diffuseur PRISMATIQUE en polycarbonate pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et IRC90. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions blanch et noir disponibles.



Finition: Blanc matt texturé

Poids: 1.600 g

Installation: Surface

# **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux: 2.223 lm °K: 4000 Plum: 18,5W IRC: 90 Efficacité: 120,2 lm/w R9: 55 UGR: <19 MacAdam: 3

Type: MID POWER Alimentation: 220-240V 50/60Hz Durée de vie LED: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Équipement: Réglable DALI2

Puissance: 16,6W

### Tolérance de flux lumineux +/- 10%



CLASE





















# **OPTIONS PERSONNALISABLES:**





notre site web www.lamp.es





LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en

# **MUN LIGHT**










# **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:**

ML2SF35MOPR940DW  $\eta$  = 100% lmax = 504 cd/klmUTE: 1,00C

CIE: 65 92 99 100 100







# Fiche technique du produit

# **MUN LIGHT**



# ACCESSOIRES:

Suspension



Code produit:

Description:

ML2SUEMSF1500DW ML2SUEMSF3000DW MUN LIGHT G2 ACC SUSP ELMEC 1500MM D W MUN LIGHT G2 ACC SUSP ELMEC 3000MM D W