


SHOT 120

MN230MF830NG



SHOT 120 G2 2900 WW MFL GR.

Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 120 2900, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

Acabado: Gris texturizado**Peso:** 3.212 g**Instalación:** Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.155 lm	K:	3000
Plum:	23W	IRC:	80
Eficacia:	93,7 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	20W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:





SHOT 120

MN230MF830NG

SHOT 120 G2 2900 WW MFL GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

MN230MF830NG η = 100% I_{max} = 4947 cd/klm UTE: CIE: 98 100 100 100 100 		alpha = 23,8° 	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
			1	0,42	10621	7449
			2	0,84	2655	1862
			3	1,26	1180	828
			4	1,68	664	466

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MSSC134B

Descripción:

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.