### Ficha técnica de producto

### **SHOT 120**


### MN2BJ15SP830NG



### SHOT 120 G2 BJ 1500 WW SP GR.

### Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 120 1500 WW SP, de la marca LAMP para instalacion en columnas de ø60-127. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento IÍ. Horas de vida: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado.



Acabado: Gris texturizado

2.792 g

Instalación: Superficie

# **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida: 1.146 lm K: 3000 Plum: 13,2W IRC: 80 Eficacia: 86,8 lm/w 3 MacAdam:

Fuente de Luz: HIGH POWER LED Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 60.000 L90 B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrónico

10W Pled:

#### Tolerancia del flujo de salida +/- 10%













ΙP

65















# **Opciones Personalizables:**





























# **SHOT 120**





SHOT 120 G2 BJ 1500 WW SP GR.




## **DATOS FOTOMÉTRICOS:**

MN2BJ15SP830NG  $\eta$  = 99% Imax = 14454 cd/klm UTE: CIE: 102 100 100 100 99







# Ficha técnica de producto

# **SHOT 120**



ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

Descripción:

MSSC134B SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.