MINI SHOT LED


MN2BJ30MF830NA



SHOT 120 G2 BJ 2900 WW MFL ANT.

Description:

Projecteur d'extérieur modèle SHOT 120 2900 WW MFL ANT, de la marque LAMP pour installation dans des colonnes de ø60-127. Fabriqué en aluminium injecté laqué avec traitement de cataphorese et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 3000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Avec optics Medium Flood. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.



Finition: Texturé anthracite

Poids: 2.816 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 2.155 lm °K: 3000 Plum: 23W IRC: 80 Efficacité: 93,7 lm/w 3 MacAdam:

Type: HIGH POWER LED Alimentation: 220-240V 50/60Hz Durée de vie LED: 60.000 L90 B10 (Ta=25°C) Équipement: Électronique

Puissance: 20W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

























OPTIONS PERSONNALISABLES:






























MINI SHOT LED





MN2BJ30MF830NA


SHOT 120 G2 BJ 2900 WW MFL ANT.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:









Fiche technique du produit

MINI SHOT LED



ACCESSOIRES:

Optique



Code produit:

Description:

MSSC134B

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.