Fiche technique du produit

MINI SHOT LED

MN2BR40MF840NG

SHOT 120 G2 BR 3800 NW MFL GR.

Description:

Projecteur d'extérieur modèle SHOT 120 BR 3800, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué avec traitement de cataphorese et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Avec optics Medium Flood. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.



Finition: Gris texturé

Poids: 2.816 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.937 lm	**ºK :**	4000
Plum:	33,5W	**IRC :**	80
Efficacité:	87,7 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	HIGH POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	30W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Fiche technique du produit

MINI SHOT LED

MN2BR40MF840NG **SHOT 120 G2 BR 3800 NW MFL GR.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

MN2BR40MF840NG

η = 100%

Imax = 4976 cd/klm

UTE:

CIE: 98 100 100 100 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,42	14557	10201
2	0,84	3639	2550
3	1,26	1617	1133
4	1,68	910	638