

MP1201501-70-30


PUCK XT 3000K ONE SIDE 1.5W
Description:

Luminaire LED Puck XT de WILA 1.5W adapté à l'intégration dans des rampes rondes avec une section transversale de 38-100mm de diamètre, avec une distribution lumineuse symétrique sur un côté, blanc chaud (3000K). D=18mm avec un filetage de 1mm, en acier inoxydable, avec une lentille en polycarbonate, IP66, face incurvée, épaisseur du mur >1.5mm.

Finition: Acier inoxydable AISI 316

Poids: 16 g


Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	169 lm	°K :	3000
Efficacité:	113 lm/w	IRC :	80
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	MacAdam:	3
Puissance:	1,5W	Alimentation:	500mA
		Équipement:	Sans équipement (exige équipement extern)

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

MP-002

Description:

PUCK CRIMP PLIERS/TOOL



Code produit:

MP-003

Description:

GEL CONNECTORS (2 REQUIRED PER PUCK)



Code produit:

MP-004

Description:

LOCTITE 243 10ML BOTTLE



Code produit:

MP-011

Description:

PUCK XT ASYM INSERTION TOOL

ACCESSOIRES :

Contrôle et réglage



Code produit:

MPPSU001D-SELV

Description:

PUCK XT DRV DALI-2 4-18 Pucks 500mA SWI



Code produit:

MPXTPSU002A500-D

Description:

PUCK XT DRV DALI 19-50 Pucks 500mA PROGR