


OD1RE1222WF830DBW

**OCULT REC 12 2400 WW WFL DALI BK/WH.****Descripción:**



Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 12 2400 WW WFL DALI BK/WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color blanco texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Ópticas Wide Flood. Índice de deslumbramiento UGR<16 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco texturizado RAL 9010**Peso:** 1.136 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.196 lm	K:	3000
Plum:	26,7W	IRC:	80
Eficacia:	82,2 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<16	Alimentación:	120-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	24W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

OD1RE1222WF830NBW η = 100% I_{max} = 1615 cd/klm UTE: CIE: 99 100 100 100 100 		alpha = 47,2° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,87</td><td>3484</td><td>2261</td></tr><tr><td>2</td><td>1,75</td><td>871</td><td>565</td></tr><tr><td>3</td><td>2,62</td><td>387</td><td>251</td></tr><tr><td>4</td><td>3,50</td><td>218</td><td>141</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,87	3484	2261	2	1,75	871	565	3	2,62	387	251	4	3,50	218	141
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,87	3484	2261																				
2	1,75	871	565																				
3	2,62	387	251																				
4	3,50	218	141																				

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

ODRF3C

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



Cód. producto:

ODRF3M

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



Cód. producto:

ODRF3W

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.