

OD1RE1222WF840NBB




OCULT REC 12 2400 NW WFL BK/BK.

Descripción:

Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 12 2400 NW WFL BK/BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color negro texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Ópticas Wide Flood. Índice de deslumbramiento UGR<16 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 1.136 g



Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.196 lm	K:	4000
Plum:	26,7W	IRC:	80
Eficacia:	82,2 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<16	Alimentación:	120-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	24W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%






Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

OD1RE1222WF840NBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1615 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 99 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,87	3542	2299
2	1,75	886	575
3	2,62	394	255
4	3,50	221	144

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

ODRF3C

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



Cód. producto:

ODRF3M

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



Cód. producto:

ODRF3W

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.