


## OD1RE306MF840DBB



## OCULT REC 3 600 NW MFL DALI BK/BK.

**Descripción:**

Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 3 600 NW MFL DALI BK/ BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color negro texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico DALI incorporado. Ópticas Medium Flood. Índice de deslumbramiento UGR<10 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Negro texturizado RAL 9011


**Peso:** 328 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



<b>Flujo de salida:</b>	540 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	8W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	67,5 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<10	<b>Alimentación:</b>	100-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	6W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

**Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

OD1RE306MF840NBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 4449 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 102 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,45	2398	1732
2	0,90	600	433
3	1,36	266	192
4	1,81	150	108

ACCESORIOS :

Óptico



**Cód. producto:**

ODRF3C

**Descripción:**

OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



**Cód. producto:**

ODRF3M

**Descripción:**

OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



**Cód. producto:**

ODRF3W

**Descripción:**

OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.