

OD1RE306WF840DBW **OCULT REC 3 600 NW WFL DALI BK/WH.**



**Descripción:**


Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 3 600 NW WFL BK/ WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color blanco texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Ópticas Wide Flood. Índice de deslumbramiento <math>< 19</math> (para 4h, 8h 70/50/20). Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Blanco texturizado RAL 9010

**Peso:** 328 g

**IEE :** A+

**Instalación:** Empotrado



**Lámpara:**

**Tipología:** HI POWER NICHIA

**Horas de vida led:** 50.000 L90 B10

**Potencia:** 6W

**K :** 4000

**IRC :** 80

**MacAdam:** 3

**Características eléctricas:**

**Equipo :** Regulable DALI

**Alimentación:** 100-240V 50/60Hz

**Plum:** 8W

**Características técnicas:**



**Certificados de Calidad:**



**Datos fotométricos:**

| H (m) | D (m) | E <sub>max</sub> | E <sub>med</sub> | Diagrama de haz             | Diagrama de distribución | Características técnicas                                                                                                                                                                     |
|-------|-------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 0,83  | 908              | 598              | <p><b>alpha = 45,3°</b></p> |                          | <p>OD1RE306WF840NBW<br/> <math>\eta = 100\%</math><br/>                     I<sub>max</sub> = 1657 cd/klm<br/>                     UTE:<br/>                     CIE: 98 100 100 100 100</p> |
| 2     | 1,67  | 227              | 150              |                             |                          |                                                                                                                                                                                              |
| 3     | 2,50  | 101              | 66               |                             |                          |                                                                                                                                                                                              |
| 4     | 3,34  | 57               | 37               |                             |                          |                                                                                                                                                                                              |

**Flujo de salida:** 549 lm    **UGR:** 16    **Eficacia:** 68,6    lm/w

**Óptico**

**Cód. producto:** ODRF3C    **Descripción:** OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



**Cód. producto:** ODRF3M    **Descripción:** OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



**Cód. producto:** ODRF3W    **Descripción:** OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.