

## OW1091ST840NG



## OWL CL.I 8500 8NW GR.

**Description:**


Luminaire d'éclairage urbain modèle OWL CL. I 8500 de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium injecté laqué gris texturé et verre trempé sérigraphié. Dissipation passive à travers le corps. Modèle pour HI-POWER LED, température de couleur 4000K, CRI80 et équipement électronique intégré. Avec optiques routière. Avec niveau de protection IP66, IK07. Classe d'isolation I. Leur articulation permet l'inclinaison de l'appareil d'éclairage entre 10 ° et -10 °. Durée de vie: 100. 000 L90 B10. BUG Rate: B2 U0 G2, ULOR 0%.

**Finition:** Gris texturé

**Poids:** 6.530 g

**Surface max.exposition au vent:** 0.19 M2

**Installation:** Intégré dans poteaux électriques

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**



<b>Flux lumineux:</b>	7.789 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	68W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	114,5 lm/w	<b>MacAdam:</b>	4
<b>Type:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	100.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	62W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	5,41	3031	324
2	10,81	758	81
3	16,22	337	36
4	21,63	189	20



OW1091ST840NG  
 $\eta = 101\%$   
 $I_{max} = 856 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00E + 0,00T  
 CIE: 40 78 98 100 101

---

**ACCESSOIRES :**

**Support**



**Code produit:**

OWAR1000G

**Description:**

OWL ACC.WALL ARM 1M GR.