

OW1092ST830NG



OWL CL.II 8500 8WW GR.


Description:

Luminaire d'éclairage urbain modèle OWL CL. II 8500 de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium injecté laqué gris texturé et verre trempé sérigraphié. Dissipation passive à travers le corps. Modèle pour HI-POWER LED, température de couleur 3000K, CRI80 et équipement électronique intégré. Avec optiques routière. Avec niveau de protection IP66, IK07. Classe d'isolation II. Leur articulation permet l'inclinaison de l'appareil d'éclairage entre 10 ° et -10 °. Durée de vie: 100. 000 L90 B10. BUG Rate: B2 U0 G2, ULOR 0%.

Finition: Gris texturé

Poids: 6.266 g

Surface max.exposition au vent: 0.19 M2

Installation: Intégré dans poteaux électriques


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	7.789 lm	°K :	3000
Plum:	68W	IRC :	80
Efficacité:	114,5 lm/w	MacAdam:	4
Type:	HIGH POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	100.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	62W		



Tolérance de flux lumineux +/- 10%


OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	5,41	3031	324
2	10,81	758	81
3	16,22	337	36
4	21,63	189	20



OW1092ST830NG
 $\eta = 101\%$
 $I_{max} = 856 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00E + 0,00T
CIE: 40 78 98 100 101

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:

OWAR1000G

Description:

OWL ACC.WALL ARM 1M GR.