KOMBIC 100

QRK1120OP840D





QUIET RD KOMBIC 100 2000 NW OP DA

Descripción:

Luminaria integrada en estructura fonoabsorbente fabricada de material reciclado rPET. Modelo QUIET RD KOMBIC 100 de la marca LAMP.Material acústico: Espesor del panel 12mm (Opción 24mm), composición del panel: rPET 75% reciclado. Resistencia al Fuego: B-s1, dø y emisiones: LOW VOC. Bajas emisiones en formaldehídos. Modelo de luminaria K11RD2040OP840DWW. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados estandarizados: K05 Charcoal, Z04 Light Camel y Z97 Cactus Green. Más colores disponibles bajo pedido.

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.541 lm K: 4000 Plum: 13,4W IRC: 80 Eficacia: 115 lm/w 3 MacAdam:

Fuente de Luz: СОВ Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Equipo: Regulable DALI

Pled: 12W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%





























Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE











KOMBIC 100











DATOS FOTOMÉTRICOS:

K11RD2040OP840NWW
η = 100%
Imax = 787 cd/klm
UTE: 1,00B









KOMBIC 100





