

QRK1120OP840D





QUIET RD KOMBIC 100 2000 NW OP DALI

Description:

Luminaire intégré dans une structure insonorisante en matériau recyclé rPET. Modèle QUIET RD KOMBIC 100 de la marque LAMP.Matériau acoustique: Epaisseur du panneau 12mm (Option 24mm), composition du panneau: rPET 75% recyclé. Résistance au feu: B-s1, dø. Émissions: Faibles émissions de COV et de formaldéhyde. Modèle de luminaire K11RD2040OP840DWW. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Grade d'inflammabilité VO selon UL94. Réflécteur intérieur en finition blanche, cadre en finition blanche et feuille optique. COB LED avec température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP43. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions standard: K05 Charcoal, Z04 Light Camel et Z97 Cactus Green. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.541 lm °K: 4000 Plum: 13,4W IRC: 80 Efficacité: 115 lm/w 3 MacAdam:

Type: СОВ Alimentation: 220-240V 50/60Hz Durée de vie LED: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Équipement: Réglable DALI

Puissance: 12W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%





























OPTIONS PERSONNALISABLES:



















DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:

K11RD2040OP840NWW $\eta = 100\%$

lmax = 787 cd/klmUTE: 1,00B

CIE: 76 93 99 100 100











