

ST117030FL830NBW



STORBELL 3000 WW FL WH.


Description:

Downlight suspendu STORBELL 3000 de la marque LAMP. Corps en aluminium extrudé et injecté. Modèle COB avec réflecteur en polycarbonate flood, température de couleur 3000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions blanc et noir disponibles.

Finition: Blanc brillant RAL 9010

Poids: 4.504 g

Installation: Suspendu


**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.402 lm	°K :	3000
Plum:	26,3W	IRC :	80
Efficacité:	91,3 lm/w	MacAdam:	<3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

ST102OP

Description:

STORBELL ACC. OPAL GLASS



Code produit:

ST102TR

Description:

STORBELL ACC. TRANS GLASS



Code produit:

STBE420B

Description:

STORBELL ACC. BELL BK.



Code produit:

STBE420OP

Description:

STORBELL ACC. BELL OPAL



Code produit:

STBE420W

Description:

STORBELL ACC. BELL WH.



Code produit:

STHO102B

Description:

STORBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE