

STORMBELL

ST117030WF840NOB



STORMBELL DECO 3000 NW WFL BK.

Descripción:

Downlight para suspender STORMBELL 5000 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio. Modelo para COB con reflector de policarbonato flood, con temperatura de color 3000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y negro.




Acabado: Negro brillo RAL 9011**Peso:** 4.504 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 3.068 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 26,3W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 116,6 lm/w | MacAdam: | <3 |
| Fuente de Luz: | COB | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 25W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10440012
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 796 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,98B + 0,03T
 CIE: 71 90 99 97 100

| H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} |
|-------|-------|------------------|------------------|
| 1 | 1,12 | 2436 | 1584 |
| 2 | 2,23 | 609 | 396 |
| 3 | 3,35 | 271 | 176 |
| 4 | 4,47 | 152 | 99 |

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

ST102OP

Descripción:

STORBELL ACC. OPAL GLASS



Cód. producto:

ST102TR

Descripción:

STORBELL ACC. TRANS GLASS



Cód. producto:

STBE420B

Descripción:

STORBELL ACC. BELL BK.



Cód. producto:

STBE420OP

Descripción:

STORBELL ACC. BELL OPAL




Cód. producto:

STBE420W

Descripción:

STORBELL ACC. BELL WH.



Cód. producto:

STHO102B

Descripción:

STORBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE