


ST117050WF840NOW



STORMBELL DECO 5000 NW WFL WH.

Descripción:

Downlight para suspender STORMBELL DECO 8000 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio. Modelo para COB con reflector de policarbonato flood, con temperatura de color 3000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco y negro.

Acabado: Blanco brillo RAL 9010

Peso: 4.592 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Flujo de salida:	4.837 lm	K:	4000
Plum:	47,4W	IRC:	80
Eficacia:	102 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	100-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	44W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10440030
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 797 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,98B + 0,02T
 CIE: 71 91 99 98 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	1,13	3846	2483
2	2,26	962	621
3	3,39	427	276
4	4,52	240	155

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

ST102OP

Descripción:

STORBELL ACC. OPAL GLASS



Cód. producto:

ST102TR

Descripción:

STORBELL ACC. TRANS GLASS



Cód. producto:

STBE420B

Descripción:

STORBELL ACC. BELL BK.



Cód. producto:

STBE420OP

Descripción:

STORBELL ACC. BELL OPAL



Cód. producto:

STBE420W

Descripción:

STORBELL ACC. BELL WH.



Cód. producto:

STHO102B

Descripción:

STORBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE