


TC120V0265AS830NB



TRACE IP65 200 VERT 70 WW BK.

Descripción:

Aplicue empotrable exterior modelo TRACE IP65 200 VERT 120 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y cristal templado serigrafiado en color negro mate. Modelo para LED MID-POWER con una temperatura de color 3000K, CRI 80 y equip o electrónico incorporado. Reflector simétrico de aluminio lacado en color blanco texturizado. Con un grado de protección IP65, IK07. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 100.000 L90 B10. BUG Rate: B0 U2 G1, ULOR: 42%.

Acabado: CATAFORESIS

Dimensiones: 115 x 214 x 145 mm

Peso: 1.182 g

Instalación: Empotrado de pared

Medidas empotramiento: 107 x 212 x 135 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 94 lm

K: 3000

Plum: 2,7W

IRC: 80

Eficacia: 35 lm/w

MacAdam: <3

Fuente de Luz: MID POWER LED

Alimentación: 100-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 100.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Equipo: Electrónico

Pled: 1.5W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:




TRACE 65

TC120V0265AS830NB

TRACE IP65 200 VERT 70 WW BK.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

5641522 η = 100% I_{max} = 358 cd/klm UTE: 0,42T CIE: 16 43 72 58 100 		alpha = 600,0° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,00</td><td>-1</td><td>NAN</td></tr><tr><td>2</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NAN</td></tr><tr><td>3</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NAN</td></tr><tr><td>4</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NAN</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,00	-1	NAN	2	0,00	0	NAN	3	0,00	0	NAN	4	0,00	0	NAN
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,00	-1	NAN																				
2	0,00	0	NAN																				
3	0,00	0	NAN																				
4	0,00	0	NAN																				

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

TCREBO65200

Descripción:

TRACE IP65 ACC. 200 REC BOX