


## HS1SR20SP830DBB



## HANCE SEMIREC 2000 WW SP DALI BK.

**Descripción:**

Proyector semiempotrado multidireccional modelo HANCE SEMIREC 2000 WW SP DALI BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio pintado en color negro texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Spot. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Negro texturizado RAL 9011

**Peso:** 850 g

**Instalación:** Semi empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**




|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.707 lm                 | <b>K:</b>            | 3000             |
| <b>Plum:</b>              | 20,7W                    | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 82,5 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |
| <b>Pled:</b>              | 18W                      |                      |                  |

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

**Opciones Personalizables:**



DATOS FOTOMÉTRICOS :

| <div><div>HS1SR20SP830NBB</div><div><math>\eta</math> = 100%</div><div>I<sub>max</sub> = 5441 cd/klm</div><div>UTE:</div><div>CIE: 101 100 100 100 100</div><div></div></div> |  | <div><div>alpha = 17,0°</div><div></div></div> | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E<sub>max</sub></th><th>E<sub>med</sub></th></tr><tr><td>1</td><td>0,30</td><td>8533</td><td>5886</td></tr><tr><td>2</td><td>0,60</td><td>2133</td><td>1471</td></tr><tr><td>3</td><td>0,90</td><td>948</td><td>654</td></tr><tr><td>4</td><td>1,19</td><td>533</td><td>368</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E <sub>max</sub> | E <sub>med</sub> | 1 | 0,30 | 8533 | 5886 | 2 | 0,60 | 2133 | 1471 | 3 | 0,90 | 948 | 654 | 4 | 1,19 | 533 | 368 |
|--|---|--|--|-------|-------|------------------|------------------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|-----|-----|---|------|-----|-----|
| H (m)  | D (m)   | E <sub>max</sub>   | E <sub>med</sub>   |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 1  | 0,30  | 8533   | 5886   |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 2  | 0,60  | 2133   | 1471   |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 3  | 0,90  | 948  | 654  |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |
| 4  | 1,19  | 533  | 368  |       |       |                  |                  |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |     |     |   |      |     |     |



## ACCESORIOS :

## Óptico

**Cód. producto:**

HSCU50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSEL50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS

**Cód. producto:**

HSHO50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Cód. producto:**

HSRI65C

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.

**Cód. producto:**

HSRI65M

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.

**Cód. producto:**

HSRI65W

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.

**Cód. producto:**

HSTR50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS