

HS1TL05SP827NBB



HANCE TRACK 48 500 VWW SP BK.

Descripción:


Proyector multidireccional para carril de baja tensión (48V) modelo HANCE TRACK 48 500 VWW SP WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio pintado en color blanco texturizado. Con sistema rápido de conexión sin necesidad de herramientas y disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED High power de una temperatura de color blanco cálido de 2700K, ópticas Spot y equipo electrónico incorporado. Clase de aislamiento III.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 150 g

IEE : A+

Instalación: Carril 48V



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




Flujo de salida:	314 lm	K:	2700
Plum:	6.1W	IRC:	80
Eficacia:	51 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER CREE	Alimentación:	48V DC
Horas de vida led:	50.000 L90	Equipo:	Electrónico
Pled:	5W		



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div><div>HS1TL05SP827NBB</div><div>η = 99%</div><div>Imax = 10665 cd/klm</div><div>UTE:</div><div>CIE: 103 100 100 100 99</div><div></div></div>		<div><div>alpha = 14,0°</div><div></div></div>	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,25</td><td>4258</td><td>2870</td></tr><tr><td>2</td><td>0,49</td><td>1065</td><td>717</td></tr><tr><td>3</td><td>0,74</td><td>473</td><td>319</td></tr><tr><td>4</td><td>0,98</td><td>266</td><td>179</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,25	4258	2870	2	0,49	1065	717	3	0,74	473	319	4	0,98	266	179
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,25	4258	2870																				
2	0,49	1065	717																				
3	0,74	473	319																				
4	0,98	266	179																				

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
TLDRV2015048N

Descripción:
DRIVER 150W 48V 220-240V NR IND



Cód. producto:
TLDRV207048N

Descripción:
DRIVER 70W 48V 220-240V NR IND



Cód. producto:
TLSUALDB

Descripción:
TRACK 48V ACC. LEFT MAIN SUPPLY DALI BK.



Cód. producto:
TLSUALDW

Descripción:
TRACK 48V ACC. LEFT MAIN SUPPLY DALI WH.



Cód. producto:
TLSUARDB

Descripción:
TRACK 48V ACC. RIGHT MAIN SUPPLY DALI BK



Cód. producto:
TLSUARDW

Descripción:
TRACK 48V ACC. RIGHT MAIN SUPPLY DALI WH



Cód. producto:
TLSUECB

Descripción:
TRACK 48V ACC. END COVER BK.



Cód. producto:
TLSUECW

Descripción:
TRACK 48V ACC. END COVER WH.



Cód. producto:
TLSUIJDB

Descripción:
TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI BK.



Cód. producto:
TLSUIJDW

Descripción:
TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI WH.



Cód. producto:

TLSULIDB

Descripción:

TRACK 48V ACC. IN 90° CORNER DALI BK.



Cód. producto:

TLSULIDW

Descripción:

TRACK 48V ACC. IN 90° CORNER DALI WH.



Cód. producto:

TLSULODB

Descripción:

TRACK 48V ACC. OUT 90° CORNER DALI BK.



Cód. producto:

TLSULODW

Descripción:

TRACK 48V ACC. OUT 90° CORNER DALI WH.



Cód. producto:


TLSUPR1000DB

TLSUPR2000DB

Descripción:

TRACK 48V DALI 1M BK.

TRACK 48V DALI 2M BK.



Cód. producto:

TLSUPR1000DW

TLSUPR2000DW

Descripción:

TRACK 48V DALI 1M WH.

TRACK 48V DALI 2M WH.



Cód. producto:

TLSUW1500N

Descripción:

SUSPENSION CABLE TRACK 48V NK.



Cód. producto:

TLSUXJDB

Descripción:

TRACK 48V ACC. X JOINT DALI BK.



Cód. producto:

TLSUXJDW

Descripción:

TRACK 48V ACC. X JOINT DALI WH.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

HSCU25

Descripción:

HANCE 500 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:

HSEL25

Descripción:

HANCE 500 ACC. ELIPTICAL LENS



Cód. producto:

HSHO25

Descripción:

HANCE 500 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

HSRI40C

Descripción:

HANCE 500 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HSRI40M

Descripción:

HANCE 500 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSRI40W

Descripción:

HANCE 500 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HSSL25

Descripción:

HANCE 500 ACC. SOFT LENS



Cód. producto:

HSTR25

Descripción:

HANCE 500 ACC. DIF TRANS