

HD1RE30FL840DBB



HANCE DOWN REC 3000 NW FL DALI BK.

Descripción:

Downlight empotrado multidireccional modelo HANCE DOWN REC 3000 NW FL DALI BK. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en negro texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED COB con una temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Flood. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 30°. Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 1.360 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 2.854 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 28,2W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 101,2 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | COB | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Regulable DALI |
| Pled: | 25W | | |




Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

| <div><div>HD1RE30FL840NBB</div><div>η = 100%</div><div>I_{max} = 2981 cd/klm</div><div>UTE:</div><div>CIE: 101 100 100 100 100</div><div></div></div> |  | <div><div>alpha = 30,8°</div><div></div></div> | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,55</td><td>8479</td><td>5763</td></tr><tr><td>2</td><td>1,10</td><td>2120</td><td>1441</td></tr><tr><td>3</td><td>1,65</td><td>942</td><td>640</td></tr><tr><td>4</td><td>2,20</td><td>530</td><td>360</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} | 1 | 0,55 | 8479 | 5763 | 2 | 1,10 | 2120 | 1441 | 3 | 1,65 | 942 | 640 | 4 | 2,20 | 530 | 360 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|-----|-----|---|------|-----|-----|
| H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,55 | 8479 | 5763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1,10 | 2120 | 1441 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1,65 | 942 | 640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2,20 | 530 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

HSCU75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM




Cód. producto:

HSHO75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

HSR190B

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO BK.



Cód. producto:

HSR190C

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HSR190M

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSR190W

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HSTR75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS