


## HD1RE40FL840DBB



## HANCE DOWN REC 4000 NW FL DALI BK.

**Descripción:**

Downlight empotrado multidireccional modelo HANCE DOWN REC 4000 NW FL DALI BK. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en negro texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED COB con una temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Flood. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 30°. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Negro texturizado RAL 9011




**Peso:** 1.360 g

**Instalación:** Empotrado
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	3.845 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	37,6W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	102,3 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	34W		

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**
**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>HD1RE40FL840NBB</div> <div><math>\eta</math> = 100%</div> <div>I<sub>max</sub> = 2913 cd/klm</div> <div>UTE:</div> <div>CIE: 101 100 100 100 100</div> <div></div>		<div>alpha = 31,2°</div> 	H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
			1	0,56	11164	7562
			2	1,12	2791	1891
			3	1,67	1240	840
			4	2,23	698	473

## ACCESORIOS :

## Óptico

**Cód. producto:**

HSCU75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSHO75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Cód. producto:**

HSRI90B

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO BK.

**Cód. producto:**

HSRI90C

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.

**Cód. producto:**

HSRI90M

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

**Cód. producto:**

HSRI90W

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.

**Cód. producto:**

HSTR75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS