

HD1RE40MF830NBB



HANCE DOWN REC 4000 WW MFL BK.

Descripción:

Downlight empotrado multidireccional modelo HANCE DOWN REC 4000 WW MFL BK. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en negro texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED COB con una temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Medium Flood. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 30°. Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011




Peso: 1.360 g

Instalación: Empotrado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 3.724 lm | K: | 3000 |
| Plum: | 37,6W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 99 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | COB | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 34W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%
**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

| <div>HD1RE40MF830NBB</div> <div>η = 100%</div> <div>Imax = 4056 cd/klm</div> <div>UTE:</div> <div>CIE: 102 100 100 100 100</div> <div></div> | <div></div> | <div><div>alpha = 25,4°</div><div></div></div> | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,45</td><td>15067</td><td>10748</td></tr><tr><td>2</td><td>0,90</td><td>3767</td><td>2687</td></tr><tr><td>3</td><td>1,35</td><td>1674</td><td>1194</td></tr><tr><td>4</td><td>1,80</td><td>942</td><td>672</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} | 1 | 0,45 | 15067 | 10748 | 2 | 0,90 | 3767 | 2687 | 3 | 1,35 | 1674 | 1194 | 4 | 1,80 | 942 | 672 |
|---|--|--|--|-------|-------|------------------|------------------|---|------|-------|-------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|-----|-----|
| H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,45 | 15067 | 10748 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,90 | 3767 | 2687 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1,35 | 1674 | 1194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1,80 | 942 | 672 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

HSCU75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSHO75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Cód. producto:**

HSRI90B

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO BK.

**Cód. producto:**

HSRI90C

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.

**Cód. producto:**

HSRI90M

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

**Cód. producto:**

HSRI90W

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.

**Cód. producto:**

HSTR75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS