


## HD1SR30MF830NBB



## HANCE DOWN SEMIREC 3000 WW MFL BK.

**Descripción:**

Downlight semiempotrado multidireccional modelo HANCE DOWN SEMIREC 3000 WW MFL BK. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en negro texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED COB con una temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Medium Flood. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 85°. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Negro texturizado RAL 9011




**Peso:** 1.540 g

**Instalación:** Empotrado
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.816 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	28,2W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	99,8 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	25W		

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**
**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>HD1SR30MF830NBB</div> <div><math>\eta = 100\%</math></div> <div><math>I_{max} = 4409 \text{ cd/klm}</math></div> <div>UTE:</div> <div>CIE: 102 100 100 100 100</div> <div></div>		<div>alpha = 24,2°</div> 	H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
			1	0,43	12382	8853
			2	0,86	3096	2213
			3	1,29	1376	984
			4	1,72	774	553

## ACCESORIOS :

## Óptico

**Cód. producto:**

HSCU75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSHO75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Cód. producto:**

HSRI90B

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO BK.

**Cód. producto:**

HSRI90C

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.

**Cód. producto:**

HSRI90M

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

**Cód. producto:**

HSRI90W

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.

**Cód. producto:**

HSTR75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS