

## HD1SR30SP830NBB



## HANCE DOWN SEMIREC 3000 WW SP BK.


**Descripción:**

Downlight semiempotrado multidireccional modelo HANCE DOWN SEMIREC 3000 WW SP BK. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en negro texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED COB con una temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Spot. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 85°. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Negro texturizado RAL 9011


**Peso:** 1.540 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



<b>Flujo de salida:</b>	2.788 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	28,2W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	98,9 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	25W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

**Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

HD1SR30SP830NBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 7935 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 104 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,28	22001	15467
2	0,55	5500	3867
3	0,83	2445	1719
4	1,11	1375	967

ACCESORIOS :

Óptico



**Cód. producto:**

HSCU75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM



**Cód. producto:**

HSEL75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. ELIPTICAL LENS



**Cód. producto:**

HSHO75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Cód. producto:**

HSRI90B

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO BK.



**Cód. producto:**

HSRI90C

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.



**Cód. producto:**

HSRI90M

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.



**Cód. producto:**

HSRI90W

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



**Cód. producto:**

HSTR75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS