

HD1SR30SP840DBW



HANCE DOWN SEMIREC 3000 NW SP DALI WH.

Descripción:

Downlight semiempotrado multidireccional modelo HANCE DOWN SEMIREC 3000 NW SP DALI WH. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en blanco texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED COB con una temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Spot. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 85°. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco texturizado RAL 9010




Peso: 1.540 g

Instalación: Empotrado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 2.904 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 28,2W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 103 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | COB | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Regulable DALI |
| Pled: | 25W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%
**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

| <div><div>HD1SR30SP840NBW</div><div>η = 100%</div><div>Imax = 7935 cd/klm</div><div>UTE:</div><div>CIE: 104 100 100 100 100</div><div></div></div> | <div></div> | <div><div>alpha = 15,8°</div><div></div></div> | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,28</td><td>22918</td><td>16112</td></tr><tr><td>2</td><td>0,55</td><td>5730</td><td>4028</td></tr><tr><td>3</td><td>0,83</td><td>2546</td><td>1790</td></tr><tr><td>4</td><td>1,11</td><td>1432</td><td>1007</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} | 1 | 0,28 | 22918 | 16112 | 2 | 0,55 | 5730 | 4028 | 3 | 0,83 | 2546 | 1790 | 4 | 1,11 | 1432 | 1007 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------------|---|------|-------|-------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|
| H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,28 | 22918 | 16112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,55 | 5730 | 4028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0,83 | 2546 | 1790 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1,11 | 1432 | 1007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

HSCU75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSEL75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. ELIPTICAL LENS

**Cód. producto:**

HSHO75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Cód. producto:**

HSRI90B

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO BK.

**Cód. producto:**

HSRI90C

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.

**Cód. producto:**

HSRI90M

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

**Cód. producto:**

HSRI90W

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.

**Cód. producto:**

HSTR75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS