


SHOT 120

MN230MF830NG



SHOT 120 G2 2900 WW MFL GR.

Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 120 2900, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

Acabado: Gris texturizado

Peso: 3.212 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida: | 2.155 lm | K: | 3000 |
| Plum: | 23W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 93,7 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | HIGH POWER LED | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 60.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 20W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:






SHOT 120

MN230MF830NG

SHOT 120 G2 2900 WW MFL GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

| <div>MN230MF830NG</div> <div>η = 100%</div> <div>I_{max} = 4947 cd/klm</div> <div>UTE:</div> <div>CIE: 98 100 100 100 100</div> <div></div> |  | <div>alpha = 23,8°</div> <div></div> | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,42</td><td>10621</td><td>7449</td></tr><tr><td>2</td><td>0,84</td><td>2655</td><td>1862</td></tr><tr><td>3</td><td>1,26</td><td>1180</td><td>828</td></tr><tr><td>4</td><td>1,68</td><td>664</td><td>466</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} | 1 | 0,42 | 10621 | 7449 | 2 | 0,84 | 2655 | 1862 | 3 | 1,26 | 1180 | 828 | 4 | 1,68 | 664 | 466 |
|--|---|--|--|-------|-------|------------------|------------------|---|------|-------|------|---|------|------|------|---|------|------|-----|---|------|-----|-----|
| H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,42 | 10621 | 7449 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,84 | 2655 | 1862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1,26 | 1180 | 828 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1,68 | 664 | 466 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SHOT 120

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MSSC134B

Descripción:

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.